

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Код продукта

9942B5xx

Описание

Матовый лак ПУР

Свойства

: Лак отличается хорошей укрывистостью и прозрачностью. Быстросохнущий.

Способ применения

: Матовый ПУР лак, предназначенный для отделки мебельных фасадов и дверей. Возможно применение продукта в качестве многослойного лака..

Тех. Данные

Плотность, кг/л : 0,980 ($\pm 0,030$)
Вязкость* : 48 (± 5) сек
Сухой остаток по весу : 46 (± 2) %

Жизнеспособность : 6 h
*Ford nr 4 при 20°C

Приг. Смеси

9942B5xx : 100 частей по весу или объему
99715000 : 50 частей по весу или объему
90510000 : 15 частей по весу или объему

Тех. Информация

Способ нанесения : распылением или наливом
Вязкость при нанесении* : 15 (± 2) сек
Рекомендуемый расход : 120 - 150 г/м²
Количество слоев : 1 или 2
Сушка до шлифовки : 2 часа
Полное высыхание : 6 ч (20°C)
*Ford nr 4 при 20°C

Хранение

: 12 месяцев, в закрытой таре, при макс. Температуре 30°C, защищенной от влаги.