

Техническое описание

Код продукта

53050000

Название

Белый грунт полиуретановый

Свойства

Грунт с хорошим заполнением, отлично укрывает, быстро сохнет.
Продукт с высоким содержанием диоксида титана.

Назначение

Белый грунт полиуретановый. Предназначен для окрашивания по типу закрытой поры плоских панелей, сборной мебели, стульев и карнизов. Отлично подходит для вертикального нанесения. Предназначен для нанесения на МДФ или дерево, возможно нанесение с большим расходом. Обладает хорошим уровнем эластичности

Тех.данные

Плотность, кг/л при 20°C	: 1,364(±0,050)
Вязкость	: 30 (± 3) сек Ford 8
Сухой остаток по весу	: 68 (± 2) %,
Сухой остаток по весу отвердителя	: 29 (± 2) %,
Сухой остаток по весу после отверждения	: 55 (± 2) %,
Жизнеспособность	: 4 часа

Приготовл. смеси

53050000	: 100 частей к весу
9916K699	: 50 частей к весу
DL0230	: 15-20 частей к весу

Тех.информация

Способ нанесения	: распыление
Рекомендуемая вязкость	: 18 (± 2) сек.
Расход	: 140-180 г/кв.м. на один слой
Количество слоев	: 1 или 2
Готов к шлифованию	: 2 часа (20° C)
Полное отверждение	: 12 часов (20° C)

Срок хранения

: 12 месяцев, в закрытых контейнерах при 30°C макс, защищенных от влажности.