

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Код продукта

99155000

Описание

Грунт полиуретановый прозрачный

Свойства

: Продукт обладает хорошей порозаполняемостью, эластичностью, прозрачностью и шлифуемостью.

Способ применения

: Грунт ПУР прозрачный, подходит так для закрытопористой как для открыто пористой отделки плоских деталей, дверей и собранной мебели.

Тех. Данные

Плотность, кг/л : 0,967 ($\pm 0,050$)
Вязкость* : 40 (± 5) sec
Сухой остаток : 45 (± 2) %

Жизнеспособность : 3-4 ч
*Ford nr 4 при 20°C

Приг. Смеси

99155000 : 100 частей по весу
99715000 : 50 частей по весу
90510000 : 15-20 частей по весу

Тех. Информация

Способ нанесения : распылением
Вязкость при нанесении* : 15 (± 2) сек
Рекомендуемый расход : 140 - 180 г/м² на 1 слой
Количество слоев : 1 или 2
Сухой на отлип : 15 минут
Шлифовка : 1,5- 2 ч (20°C)
*Ford nr 4 при 20°C

Хранение

: 12 месяцев, в закрытой таре, при макс. Температуре 30°C, защищенной от влаги.